



ProtoMAX
BUILT BY OMAX

A GÉP JELLEMZŐI

Felgyorsult világunkban lerövidült a döntések előkészítésére fordítható idő. Körültekintően dönteni viszont csak abban a helyzetben lehet, ha a rendelkezésünkre álló információ a lehető legteljesebb. Kézbe kell venni, ki kell próbálni a még csak a fejlesztők agyában lévő terméket.

Le kell gyártani a prototípust. Ezért fejlesztettünk egy univerzális vágási technológiát alkalmazó, megfizethető árú kompakt berendezést, mely csaknem bármilyen anyag vágására alkalmas: alumínium, titán, kő, karbonszál vagy G10 kompozit.

ELŐNYÖK ÉS SAJÁTOSSÁGOK

Kis helyigénye és a széleskörű felhasználhatósága miatt úgy gondoljuk, hogy a [ProtoMAX abrazív vízvágó](#) termékünk ideális választás a prototípus gyártáshoz, iskolai oktatáshoz, vagy kiegészítő berendezésként egy nagyobb műhelyben a kisméretű, egyedi alkatrészek elkészítéséhez.

A szivattyú és a munkaasztal kerekre szerelt állványon helyezkedik el, így könnyű áthelyezni. A vágás pedig víz alatt történik, ezért a gép zaja nem terheli meg a munkakörnyezetet.

A hagyományos nagyméretű vízvágók kiegészítőivel rendelhető a ProtoMAX-is melynek árazásakor is törekedtünk az egyszerűsége és a könnyű kiválasztásra. Már a Standard csomag tartalmaz minden szükséges, összetevőt, melytől a Kiegészítő Csomag csak tartalék alkatrészekben és a lemosó pisztolyban tér el, és a Profi csomag is csak annyiban, hogy több abrazív anyagot szállítunk a géppel.

Válassza bármely csomagot is, a nagygépeken használt IntelliMAX szoftverünkkel a ProtoMAX-ot is tudja használni és a géppel szállított IntelliMAXProto szoftvert korlátlan számú felhasználó számítógépére telepítheti.

Töltse le ajánlatunkat vagy a ProtoMAX műszaki adatait innen: <https://lamitec.hu/>



GÉP MÉRETEI

Alapterület	41.5" x 39.5" (1,054 mm x 1,004 mm)
Tömeg (üres tartállyal)	550 lb (250 kg)
Magasság (zárt fedéllel)	56.5" (1,435 mm)
Magasság (nyitott fedéllel)	73.0" (1,854 mm)
Tömeg (működés alatt, teli tartállyal)	750 lb (340 kg)

MEGMUNKÁLÓ FELÜLET

X-Y tengely vágási mozgásteret	12.0" x 12.0" (304 mm x 304 mm)
Z tengely mozgásteret	1.0" (25 mm)
Asztal mérete	14.5" x 15.25" (368 mm x 393 mm)

STANDARD MODEL PARAMÉTEREI

Maximum teherbírás	50 lbs/sq ft (244 kg/m ²)
Elektromos ellátás	1 fázis, 230-240V, 30A, 50/60 Hz
Sebesség	100 in/min (2,540 mm/min)
Lineáris pontosság	±0.005" (±0.127 mm)
Ismétlőképesség	±0.003" (±0.076 mm)

SZIVATTYÚ LEÍRÁSA

Teljesítmény	5 HP (3.7 kW)
Kimeneti nyomás	30,000 psi (2,068 bar)
Fúvókaátmérő és térfogatáram ²	0.008" / 0.25 gp (0.2 mm / 0.95 lpm)

AZ OMAX-RÓL

Az OMAX a fejlett abrazív vízsugaras rendszerek globális szolgáltatója. Intuitív Intelli-MAX szoftvercsomagok egyszerűsíti a programozást és csökkenti a beállítási időket, növelve ezzel a termelékenységet. Az OMAX mérnökei tovább folytatják az abrazív vízsugaras megmunkálás technológiájának innovációját, a bevált 4. generációs szivattyúkonstrukcióktól kezdve az élvonalbeli meghajtórendszerekig, mikrométerű pontossággal. A világ legnagyobb abrazív vízsugaras támogató hálózatával az OMAX továbbra is alakítja a vízvágók jövőjét.

Ha meg szeretné tudni, hogy a ProtoMAX hogyan működik a meglévő üzletében vagy iskolában, hívj fel minket, vagy látogass el honlapunkra ma.

WWW.LAMITEC.HU

**OMAX
CORPORATION**

21409 72nd Avenue
South
Kent, WA 98032
TEL 1-818-647-1994

PROTOMAX ÁRAZÁSI OPCIÓK

Kérjük az árakat tekintsd tájékoztató jellegűnek. Árajánlatért vedd fel velünk a kapcsolatot!

STANDARD RENDSZER

A **STANDARD RENDSZER** magában foglalja a ProtoMAX abrazív vízsugaras rendszert az asztallal, szivattyúval, lappal azelőre telepített szoftverrel együtt és minden mást, ami az abrazív vízsugaras vágás megkezdéséhez szükséges az első telepítés után.

LEÍRÁS	MENNYISÉG	ÁR
ProtoMax abrazív vízvágó asztal	1	tartalmaz
ProtoMax 30,000 psi, 5 LE Direct Drive szivattyú	1	tartalmaz
Fúvóka (test, keverőcső, utolsó-esély szűrő, gyémántkúp)	1	tartalmaz
Laptop + Intelli-MAX Proto telepített szoftver	1	tartalmaz
Korlátlan szoftverhasználat	1	tartalmaz
Életre szóló szoftver frissítés	1	tartalmaz
ProtoMax abrazív homok (25 kg)	1	tartalmaz
1 éves garancia	1	tartalmaz
		€30,950⁶

NÉHÁNY KIEGÉSZÍTŐ: UPGRADE CSOMAG

Az Upgrade Csomag a standard rendszerrel kezdődik, és további fogyóeszközöket, például tartalék keverőcsöveket, extra gyémánt fúvókákat és szűrőket ad hozzá. Ez a csomag tartalmaz egy meghajtott vízleeresztő vízsűrő tartályt, amely segít kiszűrni a felesleges abrazívot és más törmelék a tartály vízből. Továbbá tartalmaz egy vízpermet-készletet is, amely elősegíti a vágási terület belsejének tisztaságát, és hasznos a frissen vágott alkatrészek tisztításához is.

LEÍRÁS	MENNYISÉG	ÁR
STANDARD RENDSZER	1	tartalmaz
Pótalkatrész készlet (tartálylécek, keverőcsövek, fúvóka-szűrők és gyémánt fúvókák)	1	tartalmaz
Vízleeresztő csatorna	1	tartalmaz
Vízpermetkészlet (permetező fúvóka és tömlő)	1	tartalmaz
	TOTAL³	€31,830⁶

TÁROLJ BE ABRAZÍVBÓL: LÉGY PROFI FELHASZNÁLÓ!

Légy PROFI FELHASZNÁLÓ és élvezd az órákon át tartó, szünet nélküli vágást!

LEÍRÁS	MENNYISÉG	ÁR
STANDARD RENDSZER	1	tartalmaz
FEJLESZTŐ CSOMAG.	1	tartalmaz
25 kg ProtoMAX abrazív	6, €71/db	tartalmaz
	TOTAL³	€34,850⁶

¹ Opcionális kiegészítők lassíthatják a vágási sebességet.

² Ajánlott maximális nyílásméret. A kisebb nyílásokhoz alacsonyabb vízsugaras nyomás is tartozik.

³ Az ár ÁFA-t, nem tartalmazza, de a szállítás és vámolás költségét tartalmazza.

⁵ A vízleeresztő csatorna külön áramforrást igényel.

⁶ Az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Keress minket a legfrissebb árakért!

